

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 280M4-SDN-B1-F2-S1-IP55-Y2-IE2 90/1500-B3

1	Мощность, кВт	90
2	Напряжение, В	380/660
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	94.2
5	Cosφ	0.88
6	Ток, А	151/87,1
7	Ip/In	6.9
8	Мр/Мп	2
9	Мтах/Мп	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6317 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6317
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (B3)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика
22	Токоизоляция	Токоизолированный подшипник с неприводной стороны

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

